

	<p>Tensão Nominal Vn: 500 V~</p> <p>Classe de Utilização: gL-gG (Retardado) aR (Ultra rápido)</p> <p>Capacidade de Interrupção: 100 kA</p> <p>Normas: NBR IEC 60 269 DIN 43620</p>	<h2>500 V~</h2>
--	--	-----------------

FUSÍVEL				DIMENSIONAL FUSÍVEL								
Tamanho NH	Corrente In = (A)	Código		Quant. na Embalagem	Figura	NH	Dimensões em milímetros (mm)					
		gL-gG (Retardado)	aR (ultra rápido)				A	B	C	D	E	F
00C	6	NH 00C-6 / 500	NH 00C-6 / 500 UR	10 peças	1	00C	A	B	C	D	E	F
	10	NH 00C-10 / 500	NH 00C-10 / 500 UR				78	52	15	40	21	6
	16	NH 00C-16 / 500	NH 00C-16 / 500 UR				78	52	15	44	27	6
	20	NH 00C-20 / 500	NH 00C-20 / 500 UR				135	71	20	46	46	6
	25	NH 00C-25 / 500	NH 00C-25 / 500 UR				150	71	25	57	57	6
	32	NH 00C-32 / 500	NH 00C-32 / 500 UR				150	71	35	70	70	6
	36	NH 00C-36 / 500	NH 00C-36 / 500 UR				200	90	49	98	98	8
	40	NH 00C-40 / 500	NH 00C-40 / 500 UR									
	50	NH 00C-50 / 500	NH 00C-50 / 500 UR									
	63	NH 00C-63 / 500	NH 00C-63 / 500 UR									
80	NH 00C-80 / 500	NH 00C-80 / 500 UR										
100	NH 00C-100 / 500	NH 00C-100 / 500 UR										
00	125	NH 00-125 / 500	NH 00-125 / 500 UR	10 peças	2	00	A	B	C	D	E	F
	160	NH 00-160 / 500	NH 00-160 / 500 UR				150	160	20	40	21	6
1	40	NH 1-40 / 500	NH 1-40 / 500 UR	3 peças	3	1	A	B	C	D	E	F
	50	NH 1-50 / 500	NH 1-50 / 500 UR				150	160	20	40	21	6
	63	NH 1-63 / 500	NH 1-63 / 500 UR									
	80	NH 1-80 / 500	NH 1-80 / 500 UR									
	100	NH 1-100 / 500	NH 1-100 / 500 UR									
	125	NH 1-125 / 500	NH 1-125 / 500 UR									
	160	NH 1-160 / 500	NH 1-160 / 500 UR									
2	200	NH 2-200 / 500	NH 2-200 / 500 UR	3 peças	2	2	A	B	C	D	E	F
	225	NH 2-225 / 500	NH 2-225 / 500 UR				150	160	20	40	21	6
	250	NH 2-250 / 500	NH 2-250 / 500 UR									
	315	NH 2-315 / 500	NH 2-315 / 500 UR									
	355	NH 2-355 / 500	NH 2-355 / 500 UR									
	400	NH 2-400 / 500	NH 2-400 / 500 UR									
3	315	NH 3-315 / 500	NH 3-315 / 500 UR	3 peças	3	3	A	B	C	D	E	F
	355	NH 3-355 / 500	NH 3-355 / 500 UR				150	160	20	40	21	6
	400	NH 3-400 / 500	NH 3-400 / 500 UR									
	500	NH 3-500 / 500	NH 3-500 / 500 UR									
4	630	NH 3-630 / 500	NH 3-630 / 500 UR	1 peça	4	4	A	B	C	D	E	F
	700	NH 4-700 / 500	NH 4-700 / 500 UR				150	160	20	40	21	6
	800	NH 4-800 / 500	NH 4-800 / 500 UR									
	900	NH 4-900 / 500	NH 4-900 / 500 UR	1 peça			A	B	C	D	E	F
	1000	NH 4-1000 / 500	NH 4-1000 / 500 UR				150	160	20	40	21	6
	1250	NH 4-1250 / 500	NH 4-1250 / 500 UR									

Obs.: Outras correntes sob consulta.

BARRA NEUTRO				DIMENSIONAL NEUTRO							
Tipo do Produto	Tamanho NH	Código	A	B	C	Dimensões em milímetros (mm)					
	00	NH-00-N	77	15	-						
	1	NH-1-N	135	20	-						
	2	NH-2-N	150	25	-						
	3	NH-3-N	150	32	-						
	00	NH-00-C/S	77	15	35						
	1	NH-1-C/S	135	20	40						
	2	NH-2-C/S	150	25	48						
	3	NH-3-C/S	150	30	52						

SECCIONADORA PARA FUSÍVEL NH

	<p>Base Seccionadora para Fusível NH. Abertura sob carga.</p> <p>NH 00 - 160A NH 1 - 250A NH 2 - 400A NH 3 - 630A</p>	<h2>690 V~</h2>
--	---	-----------------

Código	DIMENSIONAL SECCIONADORA																	
	Dimensões em milímetros (mm)																	
	A	B	C	D	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
NT00 HR 17-160	106	200	82,5	45	37	60	155	100	181	115	17	M8	33	66	25	7	88	75
NT1 HR 17-250	184	243	111,5	66	45,5	84	220	107	214,5	185	21,5	M10	57	114	50	10,5	86	-
NT2 HR 17-400	210	288	128	80	48	92	249	124	255	210	25	M10	65	130	50	10,5	100	-
NT3 HR 17-630	256	300	142,5	94,5	48	98,5	259	127,5	267	210	30	M12	81	162	50	10,5	116	-