

FUSÍVEL CARTUCHO CERÂMICO - gL-gG / aR



Tensão Nominal Vn: 400 - 500 V~
Classe de Utilização: gL-gG (Retardado)
aR (Ultra rápido)


Normas: NBR IEC 60 269-1
IEC 269-2/2A

FUSÍVEL

Tipo	Corrente In = (A)	Tensão Vn = (V~)	Capacidade interrupção	Código		Qtd. na Embalagem
				gL-gG (Retardado)	aR (Ultra rápido)	
Ø 8,5 x 31	0,5	400	20 KA	CP 8,5x31 / 0,5	CP 8,5x31 / 0,5 UR	10 peças
	1			CP 8,5x31 / 1	CP 8,5x31 / 1 UR	
	2			CP 8,5x31 / 2	CP 8,5x31 / 2 UR	
	4			CP 8,5x31 / 4	CP 8,5x31 / 4 UR	
	6			CP 8,5x31 / 6	CP 8,5x31 / 6 UR	
	8			CP 8,5x31 / 8	CP 8,5x31 / 8 UR	
	10			CP 8,5x31 / 10	CP 8,5x31 / 10 UR	
	12			CP 8,5x31 / 12	CP 8,5x31 / 12 UR	
	16			CP 8,5x31 / 16	CP 8,5x31 / 16 UR	
	20			CP 8,5x31 / 20	CP 8,5x31 / 20 UR	
	25			CP 8,5x31 / 25	CP 8,5x31 / 25 UR	
Ø 10 x 38	0,5	500	100 KA	CP 10x38 / 0,5	CP 10x38 / 0,5 UR	10 peças
	1			CP 10x38 / 1	CP 10x38 / 1 UR	
	2			CP 10x38 / 2	CP 10x38 / 2 UR	
	4			CP 10x38 / 4	CP 10x38 / 4 UR	
	6			CP 10x38 / 6	CP 10x38 / 6 UR	
	8			CP 10x38 / 8	CP 10x38 / 8 UR	
	10			CP 10x38 / 10	CP 10x38 / 10 UR	
	12			CP 10x38 / 12	CP 10x38 / 12 UR	
	16			CP 10x38 / 16	CP 10x38 / 16 UR	
	20			CP 10x38 / 20	CP 10x38 / 20 UR	
	25			CP 10x38 / 25	CP 10x38 / 25 UR	
	32			CP 10x38 / 32	CP 10x38 / 32 UR	
Ø 14 x 51	2	500	100 KA	CP 14x51 / 2	CP 14x51 / 2 UR	10 peças
	4			CP 14x51 / 4	CP 14x51 / 4 UR	
	6			CP 14x51 / 6	CP 14x51 / 6 UR	
	8			CP 14x51 / 8	CP 14x51 / 8 UR	
	10			CP 14x51 / 10	CP 14x51 / 10 UR	
	12			CP 14x51 / 12	CP 14x51 / 12 UR	
	16			CP 14x51 / 16	CP 14x51 / 16 UR	
	20			CP 14x51 / 20	CP 14x51 / 20 UR	
	25			CP 14x51 / 25	CP 14x51 / 25 UR	
	32			CP 14x51 / 32	CP 14x51 / 32 UR	
	40			CP 14x51 / 40	CP 14x51 / 40 UR	
	50			CP 14x51 / 50	CP 14x51 / 50 UR	
Ø 22 x 58	4	500	100 KA	CP 22x58 / 4	CP 22x58 / 4 UR	10 peças
	6			CP 22x58 / 6	CP 22x58 / 6 UR	
	8			CP 22x58 / 8	CP 22x58 / 8 UR	
	10			CP 22x58 / 10	CP 22x58 / 10 UR	
	12			CP 22x58 / 12	CP 22x58 / 12 UR	
	16			CP 22x58 / 16	CP 22x58 / 16 UR	
	20			CP 22x58 / 20	CP 22x58 / 20 UR	
	25			CP 22x58 / 25	CP 22x58 / 25 UR	
	32			CP 22x58 / 32	CP 22x58 / 32 UR	
	40			CP 22x58 / 40	CP 22x58 / 40 UR	
	50			CP 22x58 / 50	CP 22x58 / 50 UR	
	63			CP 22x58 / 63	CP 22x58 / 63 UR	

DIMENSIONAL FUSÍVEL

Tipo	Dimensões em milímetros (mm)	
	A	B
Ø 8,5 x 31	8,5	31,5
Ø 10 x 38	10,3	38
Ø 14 x 51	14,3	51
Ø 22 x 58	22,2	58



BASE SECCIONADORA



Tensão Nominal Vn: 690 V~
Grau de proteção: IP 20
Norma: IEC 60269
IEC 947-3
UNE 21.103

Seccionadora com indicador visual de queima do fusível
Abertura em vazio (sem carga).

SECCIONADORA

Tipo	Corrente Nominal	Número de pólos	Código	Tipo	Corrente Nominal	Números de pólos	Código	Tipo	Corrente Nominal	Número de pólos	Código*
Ø 10 X 38	32	1	RTI 18-32 / 1	Ø 14 X 51	50	1	RTI 18-63 / 1	Ø 22 X 58	125	1	RTI 18-125 / 1
		2	RTI 18-32 / 2			2	RTI 18-63 / 2			2	RTI 18-125 / 4
		3	RTI 18-32 / 3			3	RTI 18-63 / 3			3	RTI 18-125 / 3
		4	RTI 18-32 / 4			4	RTI 18-63 / 4			4	RTI 18-125 / 4

Obs.: (*) Possibilidade de bloqueio por cadeado

DIMENSIONAL SECCIONADORA

Tamanho	Dimensões em milímetros (mm)				
	A	B	C	D	E
10 X 38	77	18	80	61	80
14 X 51	96	27	98	68	93
22 X 58	126	36	134	78	104