

## FUSÍVEL DE VIDRO

	<b>Tensão Nominal Vn:</b> 250 V~ <b>Capacidade de Interrupção:</b> Baixa	<b>5 X 20</b>  <b>6 X 32</b>
	<b>Dimensional:</b> 20AG = 5 x 20 mm 3AG = 6 x 32 mm <b>Normas:</b> NBR 5372 IEC 127	


### FUSÍVEL

Corrente Nominal In	Código	
	20AG 5 X 20 MM	3AG 6 X 32 MM
100 mA	V20AG-0,1F	-
125 mA	V20AG-0,125F	V3AG-0,125F
150 mA	V20AG-0,15F	-
160 mA	V20AG-0,16F	-
200 mA	V20AG-0,2F	-
250 mA	V20AG-0,25F	V3AG-0,25F
300 mA	V20AG-0,3F	-
315 mA	V20AG-0,315F	-
400 mA	V20AG-0,4F	-
500 mA	V20AG-0,5F	V3AG-0,5F
600 mA	V20AG-0,6F	V3AG-0,6F
630 mA	V20AG-0,63F	V3AG-0,63F
700 mA	-	V3AG-0,7F
800 mA	V20AG-0,8F	V3AG-0,8F
1 A	V20AG-1F	V3AG-1F
1,25 A	V20AG-1,25F	V3AG-1,25F
1,5 A	V20AG-1,5F	V3AG-1,5F
1,6 A	V20AG-1,6F	V3AG-1,6F

Corrente Nominal In	Código	
	20AG 5 X 20 MM	3AG 6 X 32 MM
2 A	V20AG-2F	V3AG-2F
2,5 A	V20AG-2,5F	V3AG-2,5F
3 A	V20AG-3F	V3AG-3F
3,15 A	V20AG-3,15F	V3AG-3,15F
3,5 A	V20AG-3,5F	V3AG-3,5F
4 A	V20AG-4F	V3AG-4F
5 A	V20AG-5F	V3AG-5F
6 A	V20AG-6F	V3AG-6F
6,3 A	V20AG-6,3F	V3AG-6,3F
7 A	V20AG-7F	V3AG-7F
8 A	V20AG-8F	V3AG-8F
9 A	V20AG-9F	V3AG-9F
10 A	V20AG-10F	V3AG-10F
12 A	V20AG-12F	V3AG-12F
15 A	V20AG-15F	V3AG-15F
20 A	V20AG-20F	V3AG-20F
25 A	V20AG-25F	V3AG-25F
30 A	V20AG-30F	V3AG-30F

### DIMENSIONAL FUSÍVEL

Tamanho	Cotas em mm	
	A	B
<b>20AG</b>	5,0	20,0
<b>3 AG</b>	6,3	31,8



## TRILHO DIN 35 - ALUMÍNIO

	<p>Trilho DIN 35 de perfil baixo (7,5mm), fabricado em alumínio e fornecido em quatro tamanhos.</p> <p>Podem ser fornecidos com furos oblongos. <sup>1</sup></p>
---	--

### TRILHO

Tipo	Comprimento Trilho <sup>1</sup>	Código	Quantidade Embalagem
DIN 35	20 cm	TDA35-0,2	10 peças
	50 cm	TDA35-0,5	10 peças
	1 metro	TDA35-1	10 peças
	2 metros	TDA35-2	10 peças

### DIMENSIONAL TRILHO

Dimensões em milímetros (mm).
